

CS850X

KTK08/09/11

Fuentes de alimentación



500-700
WATTS

ATX

80mm
VENTILADOR

SATA

Características

- Fuente de alimentación (PSU) eficiente con ventilador para disipar el calor
- Especificación ATX de 12V compatible con todo tipo de UPC y placa madre
- Voltaje de operación seleccionable de 115VCA y 230 VCA
- Tiempo promedio entre fallas (MTFB) de 30.000 horas a 25 grados C
- Conectores SATA
- Conectores Molex de 4 clavijas

Contenido del empaque

- Unidad de alimentación
- Cable de corriente



Especificaciones técnicas

MPN	CS850XTK08	CS850XTK09	CS850XTK11
Aspectos generales			
Conectores	Cable 20+ 4 CLAVIJAS, P4 3x Molex (IDE) + 1 x SATA 1x unidad de disco (FDD)	Cable 20+4 CLAVIJAS, P4 2x Molex (IDE) + 2 x SATA 1x unidad de disco (FDD)	Cable 20+4 CLAVIJAS, P4 2x Molex (IDE) + 2 x SATA 1x unidad de disco (FDD)
Alimentación	700W	500W	600W
Versión ATX de 12V	V2.2	V1.3	V2.2
MTFB	30000 horas de funcionamiento continuo a 25 CC Carga completa, con un límite de fiabilidad del 75% y línea normal	30000 horas de funcionamiento continuo a 25 CC Carga completa, con un límite de fiabilidad y línea normal	30000 horas de funcionamiento continuo a 25 CC Carga completa, con un límite de fiabilidad y línea normal
Protección de seguridad	Protección contra sobretensiones/ protección contra sobrecorriente/ protección contra sobrecarga/ protección contra cortocircuito	Protección contra sobretensiones/ protección contra sobrecorriente/ protección contra sobrecarga/ protección contra cortocircuito	Protección contra sobretensiones/ protección contra sobrecorriente/ protección contra sobrecarga/ protección contra cortocircuito
Temperatura de funcionamiento	0 a +40°C	0 a +40°C	0 a +40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +85°C	-20 a +85°C	-20 a +85°C
Humedad de funcionamiento	Relativa del 20% al 80%	Relativa del 20% al 80%	Relativa del 20% al 80%
Humedad de almacenamiento	Relativa del 10% al 90%	Relativa del 10% al 90%	Relativa del 10% al 90%
Entrada de CA			
Frecuencia de entrada	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz
Ventilación			
Ventilador(es)	1	1	1
Tamaño del ventilador	80mm	80mm	80mm
Velocidad del ventilador	2400RPM	2200RPM	2400RPM
Información adicional			
Longitud del cable	1,2m	1,2m	1,2m
Dimensiones	150x140x85mm	150x100x85mm	150x140x85mm
Peso	1,03kg	0,70kg	0,91kg